

TAPÉTA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A vásárolt tapéta feldolgozása előtt mindenképpen figyelembe kell venni az alábbiakat:

Mielőtt a tapéta csomagolását eltávolítaná, bizonyosodjon meg róla, hogy a megrendelt tapétát, hozta el a boltból, illetve a tapéták, azonos gyártásból származnak-e, gyártási számuk megegyezik.

Az azonos gyártási szám a színárnyalat miatt fontos, különbség esetén árnyalatbeli eltérés lehet.

Ha ez nem lehetséges- pl. pótlólagos vásárlás miatt – akkor a különböző gyártási számú tapétákat külön felületen, a többi tapétatekerccsel nem összekeverve, kell felhasználni.

Nagyon fontos: A felrakáskor az első három csík illesztése után ellenőrizni kell a minőséget, hogy nincs-e gyártási hiba a tapétán.

A FALON MAXIMUM HÁROM HIBÁS CSÍK LEHET!

Ezért a felhasználónak a három csík tapétázása után egy utolsó ellenőrzést kell végeznie, mielőtt tovább tapétázna. Amennyiben ennél több tapéta kerül feldolgozásra, abban az esetben a gyártó csak a fel nem használt, hibás tapétát cseréli ki, a munkadíjat és a járulékos költségeket nem téríti meg.

PROBLÉMÁJÁT KÉRJÜK, AZONNAL JELEZZE!

A tapétázás befejezéséig kérjük, mindenképpen őrizze meg minden tekercs tapéta címkéjét. Reklamáció esetén valamennyi címkét, a fel nem használt, bontatlan tekerceket és a vásárlási blokkot mellékelni kell.

ELŐKÉSZÍTÉS:

A gondos, igényes előkészítés elengedhetetlen feltétele a kiváló minőségű tapétázásnak.

1. A tapétázandó felületről a régi festéknyomokat, tapétamaradványokat és egyéb szennyeződésekét el kell távolítani.
2. A felületnek száraznak, tisztának, szilárdnak és legfőképpen simának kell lennie.
3. A friss vakolású, glettelt, vagy egyéb abszorpciós felületet hígított ragasztóval célszerű előzőleg bekenni.
4. Az olajfestékkel festett felületeket ammóniával mossuk le, csiszolópapírral lágyan dörzsöljük át, öblítsük le és hagyjuk megszáradni. Olajlábazat vagy erős lambéria helyén - a szellőzés miatt - elszíneződhet a vinyl tapéta, a papír viszont nem.
5. Ajánlatos először alátét-, makulatúra papírt a falra ragasztani a jobb minőségű, tartósabb tapétázás érdekében. (Nehéz, habosított, selyem vagy fűrészpóros tapéták esetében különösen ajánlott.)

RAGASZTÁS:

A ragasztáshoz alacsony víztartalmú speciális ragasztót ajánlunk, melyet a gyártó előírása szerint kell bekeverni.

Javasoljuk a Henkel cég által forgalmazott Metylan elnevezésű, nagy ragasztási szilárdságú, speciális tapétaragasztót. A lila csíkkal ellátott Metylan ragasztóhoz keverhető Ovalit – szintén Henkel termék – mellyel a félnehéz, a nehéz és a textil – tapéták felragasztása hatékonyabbá válik. Az Ovalit a sárga csíkkal ellátott Metylan ragasztóhoz – mely a könnyű és félnehéz tapéták ragasztásához ajánlott – nem keverhető.

A bordűr csíkok felragasztásához szintén a Henkel cég által forgalmazott Metylan szélező javítót ajánljuk. (Papír tapétáknál 200g/8 liter vízzel keverve/8 tekercs tapéta ragasztásához, vinyl tapétáknál 200g/4 liter vízzel keverve/4 tekercs tapéta ragasztásához elegendő.)

Illetve kivitelezőink javasolják még a Pufas nevű tapétaragasztót is.



A **ragasztós hátoldallal** gyártott tapétákat a mintás oldalával befelé lazán tekerje fel és felületét langyos vízben körülbelül 20 másodpercig nedvesítse, majd hagyja 3-5 percig, hogy a ragasztós felület aktiválódjon. Göngyöltse le a tapétacsíkot és rakja fel.



A **száraz tapétázáshoz** a megfelelő ragasztót a gyártó útmutatója alapján készítse elő. Az előkészített falat hengerrel egyenletesen megkenjük tapétaragasztóval. Illessze a száraz csíkot a falra, majd egy puha kefével egyenletesen kasírozza fel középről a szélék irányába úgy, hogy minden levegő kipréselődjön a tapéta alól.



Az **áztatva tapétázáshoz** megfelelő ragasztót a gyártó útmutatója alapján készítse elő. A ragasztó felhordását a tapétára középről a szélék irányába végezze el, összehajtás után 5-10 percig hagyja állni. Illessze a csíkokat a falra, majd puha kefével egyenletesen kasírozza fel középről a szélék irányába úgy, hogy minden levegő kipréselődjön a tapéta alól.

A három eljárás közül NEM tetszőlegesen választhatunk. Azt, hogy melyiket alkalmazzuk, mindig a tapéta típusa határozza meg. Minden esetben kérdezze meg a tapéta forgalmazóját, hogy az Ön által vásárolt tapétánál melyik eljárással kell dolgozni.

A TAPÉTA FELRAKÁSA:



- Jegyezze meg a **minta irányát. A tapéta hátoldalára ceruzával rajzoljon nyílakat. Ha a címkén a piktogramon található jelzést látja, akkor az egymást követő csíkokat, megfordítva kell az előzőhöz képest felrakni.**
- A tapétát a burkolandó fal magasságának megfelelően kell levágni, figyelembe véve a minta illesztését és az alsó leesést (1-5 cm-ig).
- A felvágott tapétát a típusának megfelelő ragasztási eljárással kell előkészíteni.
- Fontos, hogy az egyes csíkok megfelelő ideig puhuljanak.
- A szinte elenyészően nedves nyúlás miatt a vlies tapétát fel lehet tenni úgy is, hogy a falat kenjük be ragasztóval. Nem elhanyagolhatóan nagy előny, ami csak évek múlva jelentkezik, - hogy az igen erős belső tapadás miatt -, ha szükséges - a tapéta maradék nélkül lehúzható.
- A felrakás során a tapétát puha kefével simítsuk a falra, a csík közepétől a széle felé haladva.
- A felesleges kifolyt ragasztót, nedves szivaccsal azonnal távolítsuk el a tapéta felületéről.
- Amíg szárad a tapéta kerülje a túlzott fűtést és huzatot.

A BORDÚR FELRAKÁSA:

A bordúr papírtapétára vagy festett falra utólag is felragasztható. Műanyag bevonatú tapéta esetében azonban közvetlenül a falra kell ragasztani por alakú speciális ragasztóval. A papír hátoldalú öntapadó bordúr bármilyen tapétára közvetlenül felragasztható.

JELMAGYARÁZAT:



AMIG NEM SÉRÜL MEG, VÍZÁLLÓ



LEMOSHATÓ



A MOSÁST RENDKÍVÜL JÓL BÍRJA



SÚROLHATÓ



A SÚROLÁST RENDKÍVÜL JÓL BÍRJA



A FÉNYHATÁSNAK MEGFELELŐEN ELLENÁLL



A FÉNYHATÁSNAK KIEGÉLTŐEN ELLENÁLL



A FÉNYHATÁSNAK JÓL ELLENÁLL



A FÉNYHATÁSNAK JÓL ELLENÁLL



A FÉNYHATÁSNAK KITŰNŐEN ELLENÁLL



NEM ILLESZKEDŐ MINTAZAT



A MINTÁNAK AZONOS MAGASSÁGBAN KELL LENNIE



MARADVÁNY NÉLKÜL ELTÁVOLÍTHATÓ



ÁTLAPOLÁS + KETTŐS LEVÁGÁS



"ELTOLÁSSAL" ILLESZKEDŐ MINTAZAT



VÁLTKOZÓ IRÁNYBAN TÖRTÉNŐ RAGASZTÁS



A RAGASZTÓT A TAPÉTA TELJES FELÜLETÉN SZÉT KELL KENNI



A RAGASZTÓT A TAPÉTÁZANDÓ FELÜLETRE KELL FELHORDANI



A RAGASZTÓVAL BEVONT TAPÉTA (CSAK NEDVESÍTENI KELL)



A KÜLSŐ RÉTEG ELTÁVOLÍTHATÓ



NEDVESEN KELL ELTÁVOLÍTANI



ÜTÉSÁLLÓ



KÉTRÉTEGŰ